



TAILLES

Taille	Réf.	Code barres
L	44133	3435241441331
XL	44134	3435241441348
XXL	44135	3435241441355

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Polypropylène SMS 65 g/m² résistant à la propagation de flammes
- Coloris **bleu**

- Élastiques de serrage aux poignets, chevilles, cagoule et au dos
- Fermeture à glissière + rabat devant

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Protection limitée aux **particules et aux éclaboussures**
- Cagoule avec serrage élastique

- **Anti-statique**
- Matériau **retardant l'inflammation**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industries **agro-alimentaires et restauration**
- Industries **chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)**

- **Nettoyage et peinture**
- Milieux **pharmaceutiques et hospitaliers**

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**

- Carton de **25 combinaisons**

NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type N° 18 DPI

Délivrée par **ANCCP (organisme n° 0302)**

EN ISO 13982:2005+A1:2010
Type 5 = Étanche aux particules

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6 = Étanchéité limitée aux liquides

EN 14116:2008/AC:2009
Index 1/0/0

EN 1149-5:2008



Résistance à la pénétration	
H_2SO_4 30%	Classe 3/3
$NaOH$ 10%	Classe 3/3
Résistance à la perméation	
H_2SO_4 30%	Classe 2/3
$NaOH$ 10%	Classe 3/3

