

COMBINAISON SMS

Réf. 44106 (44103, 44104, 44105)

FICHE TECHNIQUE



TAILLES

Taille	Réf.	Code barres
L	44103	3435241441034
XL	44104	3435241441041
XXL	44105	3435241441058
XXXL	44106	3435241441065

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Polypropylène SMS, 3 couches 65 g/m²
- Coloris blanc
- Fermeture à glissière devant + rabat
- Élastique de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Cagoule avec élastique de serrage

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Étanchéité limitée aux **particules**
- Protection limitée aux **éclaboussures**
- Nombreux serrages

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industries **chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)**
- **Nettoyage et peinture**
- Milieux **pharmaceutiques et hospitaliers**

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **25 combinaisons**

NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type DPI 732 AT 1436**
Délivrée par **ANCCP (organisme n° 0302)**



EN ISO 13982:2005+A1:2010
Type 5 = Étanche aux particules

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6 = Étanchéité limitée aux liquides

Résistance à la pénétration	
H ₂ SO ₄ 30%	Classe 3/3
NaOH 10%	Classe 3/3
Résistance à la perméation	
H ₂ SO ₄ 30%	Classe 2/3
NaOH 10%	Classe 3/3

