

Jauge **13**

ENDUCTION : NITRILE

GANTS ANTI-COUPURE

Les **+**

- Protection élevée contre les coupures
- Étanche à l'huile et aux graisses -Totalement enduit pour + de protection
- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux
- Garanti sans silicone



DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE, fibres minérales, Nylon, Spandex gris chiné de jauge 13.

Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité aux huiles et graisses + mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip.

Protection élevée contre les coupures.

Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion & déchirure : 4/4 - EN 388).

Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.

Couleurs peu salissantes.

Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.


TAILLES

RÉFÉRENCES

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1CRFN06
7	1CRFN07
8	1CRFN08
9	1CRFN09
10	1CRFN10
11	1CRFN11

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

- Logistique
- Maintenance
- Déchets et recyclage
- Construction
- Travail du verre
- Travail du métal

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/17/0900 EXT 01/06/17**.
Délivré par **CTC (75)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A B C D E

4 X 4 4 D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (4/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)