

F0124-773 Chaussures de sécurité

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

0917

09118

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048								

Informations produits



FLEXIBLE



LÉGER



SANS MÉTAL



COQUE EN COMPOSITE



INTERCALAIRE ANTI-PERFORATION EN TEXTILE



CAMBRURE



AGENOUILLE



SEMELLE NON-MARKING



SEMELLE PU/PU



CRAN DE SÉCURITÉ ÉCHELLE



ABSORBANT LES CHOCS



SEMELLE RÉSISTANTE AUX HUILES/HYDROCARBURES

Textile
Taille 42: 630 g



- Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat.
- La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs.
- Semelle durable et anti-glisse (certifiée SRC).
- Certification ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. Lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle non marking – ne déteignant pas. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et

Certifications



ergonomiques. Doublure textile respirante. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.



Utilisateur

