

COSTA



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco/celeste
white/light blue
blanc/bleu ciel
weiß/hellblau



blanco/fucsia
white/fuchsia
blanc/fuchsia
weiß/fuchsia

ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con pieza de microfibra en la puntera y acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC +FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant avec renfort sur le bout et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle intérieure en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347.FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with microfiber at the toe and a cushioned vamp to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

DE Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser mit Mikrofaserteil an der Spitze und Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeldichtetes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347.FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46