

MASQUE COMPLET



MASQUE COMPLET CLASSE 3

Les +

- Utilisable avec 2 filtres : meilleur équilibre sur le visage (non inclus)
- Classe 3 résistant au rayonnement thermique
- Ecran polycarbonate traité anti-rayures, anti-buée et anti-acide
- Large champ de vision, 180°C sans distorsion

PACKAGING

12 Pièces / Carton



X1



Boîte

DESCRIPTION

- Utilisable avec 2 filtres : meilleur équilibre sur le visage
- Joint d'étanchéité en silicone souple : flexibilité garantie à haute et basse température
- Ecran polycarbonate anti-rayures, anti-buée et anti-acide, épaisseur 2,2 mm
- Avec 1 membrane phonique, 1 soupape d'expiration, 2 connexions rapides à baïonnette pour connecter 2 filtres via 2 soupapes d'inhalation
- Etanchéité renforcée grâce système d'attache automatique par boucle, 5 points de réglage en caoutchouc EPDM de haute qualité
- Poids : 700g

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie lourde

Industrie légère

Infrastructure, BTP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Masque complet en silicone hypoallergénique avec connexion à baïonnette pour filtre (non inclus). Oculaire panoramique en polycarbonate incolore. Brides réglables 5 points d'attaches en caoutchouc EPDM. Joint d'étanchéité 100% silicone, demi masque oronasal en silicone - système automatique par boucles, 5 points d'attaches. 2 soupapes d'inspiration, 1 soupape expiration et une membrane phonique. Compatible avec DIN filters 6REF210NSI à 6REF270NSI.

Domaines d'utilisation

En fonction des filtres associés, ce masque protège contre les aérosols et gaz-vapeurs tels que ammoniac, chloroforme, dioxyde de soufre, fer, bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre de verre... Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux...

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1664**. Délivré par **ITALCERT (0426)**.

EN136:2000

Masques complets

Tampon distributeur