

CASQUES



DESCRIPTION

- > Casque avec lunettes intégrées
- > Coiffe en polyéthylène
- > Réglable (de 2 en 2 mm)
- > Bande anti-transpiration 37 cm
- > densité moyenne : 950 kg/m3
- > Poids : 370g

CASQUE SPÉCIFIQUE

Les +

- Lunette incolore intégrée : mise en place et escamotage faciles
- Performance à -20°C, isolement électrique 440 V alternatif
- Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm
- Réglage par glissière de 53 à 61 cm (de 2mm en 2mm)

PACKAGING

6 Pièces / Carton



X1



Sachet

A voir également

- Bleu - MO65121
- Vert - MO65122
- Jaune - MO65123
- Orange - MO65124
- Rouge - MO65125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques

Coiffe en polyéthylène haute densité aérée
Harnais 6 points en polyéthylène
Lunette VISIOCEANIC moulées en polycarbonate incolore, fixée par deux rivets en nylon, servant de levier de manoeuvre
Réglage par glissière
Compatible avec les coquilles antibruits 60750, 60755, 60757

Poids

370 g

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0069/139/158/08/98/08006 Ext N° 10/01/17** . Délivré par **UTAC (0069)**.

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

EN166:2001

Spécifications pour les équipements de protection individuelle des yeux et du visage.

Tampon distributeur