

Jauge 15

ENDUCTION : NITRILE

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Grip exceptionnel même en milieu huileux
- Etanchéité de la paume et des doigts
- Manutention légère

0%
SILICONE

DESCRIPTION


Tricot sans couture Nylon + Spandex gris de jauge 15.
Enduction en nitrile lisse noir sur la paume et les 3/4 dos associée à une enduction en mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip.

Excellente adhérence même en milieu huileux.
Confort et dextérité maximums.
Étanche sur la paume et les doigts pour plus de protection.
Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
Couleurs peu salissantes.
Idéal pour les travaux de manutention légère.
Garanti sans silicone.



TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1NIBG06
7	1NIBG07
8	1NIBG08
9	1NIBG09
10	1NIBG10
11	1NIBG11

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Agro-industrie
-  Aéronautique
-  Automobile
-  Jardinage
-  Plasturgie
-  Transport
-  Electronique

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)