coverguard

FICHE TECHNIQUE LIMELUX

Réf. 6LIMC00

Tailles TAILLE UNIQUE

LUNETTES







CONFORT




- Extra légère et confortable
- Protection latérale avec ventilation de la zone oculaire
- Branches souples auto-ajustables
- Pont nasal doux et réglable antiglisse et confort





A voir également



DESCRIPTION

Les lunettes de protection LIMELUX incolores sont extra légères et confortables. Les branches bi-matière apportent une souplesse optimale.

Les oculaires en polycarbonate sont traitées anti-rayures (AS) antibuée (N) et anti-UV. La monture en polycarbonate et PVC possède une protection latérale et une ventilation de la zone oculaire.

Le pont nasal doux et réglable garantit un confort et limite les glissements.

SECTEURS

Service

Collectivités

Infrastructure, BTP

Industrie lourde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur monture Noir/Lime **Teinte** Incolore Poids **Monture** Polycarbonate + PVC 23 g

Oculaire Polycarbonate épaisseur Caractéristiques Traitements: Anti-rayures. 2,0mm

Antibuée. Anti-UV. Pont nasal

doux et réglable.

FT Marquage monture **Branche** Polycarbonate + PVC

Marquage oculaire 2-1.2 1FTN

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/085/03/20/0120. Délivré par ALIENOR (2754).

EN166:2001 Spécifications (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003 Filtres pour l'ultraviolet

EPI CAT. II Risques majeurs

Tampon distributeur