

LUNETTES



CLASSIQUES

Les +

- Vision panoramique
- Protection latérale
- Auto-ajustable

PACKAGING

120 Paires / Carton



X10



Boîtes

A voir également

Incolore - MO6SIG0

DESCRIPTION

BRANCHE Polycarbonate
OCULAIRE Polycarbonate
Épaisseur : 2,3 mm
PROTECTION Latérale monobloc
POIDS 24 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| Couleur monture | Teinte | Teinte | Solaire |
| Monture | Polycarbonate | Poids | 24 g |
| Oculaire | Polycarbonate épaisseur 2,3mm | Caractéristiques | Antirayure Solidité renforcé Antibuée UV solaire radiation |
| Marquage monture | SFT | Branche | Polycarbonate |
| Couleur oculaire | Teinté | Marquage oculaire | 5-3.1 1SFTKN |

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **8115 Issue 2**.
Délivré par **SATRA (321)**.

EN172:1995

SFT

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

EN166:2001

5-3.1 1SFTKN

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

Tampon distributeur