

MULTI-USAGES

CHAUSSURES MONTANTES

S3 SRC

Les +

- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Large éventail de pointures (34-49).



CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9AGAH34	34	2.5	10
9AGAH35	35	3	10
9AGAH36	36	4	10
9AGAH37	37	4.5	10
9AGAH38	38	5.5	10
9AGAH39	39	6	10
9AGAH40	40	7	10
9AGAH41	41	8	10
9AGAH42	42	8.5	10
9AGAH43	43	9.5	10
9AGAH44	44	10	10
9AGAH45	45	11	10
9AGAH46	46	11.5	10
9AGAH47	47	12.5	10
9AGAH48	48	13.5	10
9AGAH49	49	14	10

DESCRIPTION

L'AGATE est une chaussure montante en cuir au protège malléole matelassé pour une meilleure protection. Sa doublure en textile non tissé augmente la respirabilité de la chaussure pour un confort d'usage durable.

Ce modèle est équipé d'un embout ainsi que d'une semelle intercalaire en acier pour une protection contre la perforation ou la chute d'objets lourds. Il est doté d'une semelle extérieure en résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier.

SECTEURS

Service

Second-oeuvre

Infrastructure, BTP

Transport et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Bagagiste,
- Chauffeur livreur

A voir également

Variante



9AGAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fermeture	Laçage	Semelle anti-perforation	Acier inoxydable
Embout de protection	Acier	Rembourrage	Bracelet rembourré
Exemples d'applications	Bagagiste, Chauffeur livreur	Couleur	Noir
Tige	Cuir fleur	Semelle de propreté	textile et mousse, amovible
Passants	Œillets métalliques	Semelle intermédiaire	Polyuréthane injecté
Semelle d'usure	Polyuréthane	Assemblage principal	Injecté
Doublure	Non-tissé absorbant		

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essai. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

LEGISLATION

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC F100370582**. Délivré par **INTERTEK (362)**.

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

S3 : Un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / Arrière fermé / Chaussure antistatique $0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$ / Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / Talon absorbeur d'énergie $E \geq 20$ Joules / Semelle anti-perforation : résistance à une force de 1 100 Newtons / Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / Semelle de marche à crampon

SRC : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. II

Risques majeurs

Tampon distributeur