coverguard®

FICHE TECHNIQUE

X-CLAW ROBUST LOW

Réf. 9XCRL70

Extérieur | Basse

Chaussures basses









DESCRIPTION

X-CLAW ROBUST LOW a été conçue pour un usage en environnement extérieur.
X-CLAW ROBUST est une chaussure de sécurité basse en cuir gras pleine fleur. Ses renforts placés à l'avant (marquage SC) et à l'arrière du pied assurent protection et durabilité.
Concernant la tige, son embout carbone assure résistance à l'impact, légèreté, finesse et ne conduit pas la chaleur.
Soufflet matelassé hydrofuge.
Les œillets rivetés et lacets rigides garantissent une facilité de laçage, un bon maintien et une durabilité de la chaussure.
Le bracelet souple rembourré, un soufflet remontant assez haut et une semelle intérieure validée par des podologues participent au confort d'usage.
Label COVERPERF : 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Constructions mécaniques
- Energie (production et distribution)
- Collectivités

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Paysagiste, Travaux Publics, Façadier, Maçon, Conducteur d'engin, Géomètre, Terrassier, ... (liste non exhaustive)

Les +

PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité
CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire
ROBUSTESSE: embout carbone = légèreté et bonne isolation thermique// renforts frontaux (marquage SC) et arrière pour plus de résistance en cas de frottements // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9XCRL70035	35	6
9XCRL70036	36	6
9XCRL70037	37	6
9XCRL70038	38	6
9XCRL70039	39	6
9XCRL70040	40	6
9XCRL70041	41	6
9XCRL70042	42	6
9XCRL70043	43	6
9XCRL70044	44	6
9XCRL70045	45	6
9XCRL70046	46	6
9XCRL70047	47	6
9XCRL70048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Couleur 2	Noir
Poids	620g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Carbone
Semelle anti-perforation	Textile - Composite
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible
Assemblage principal	Injecté
Surbout avant	
Matériau du renfort	TPU
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/08/26/1675**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

HI	Isolation de la semelle contre la chaleur (30 minutes à 150°C)
CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)
ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)

COVERPERF - Damping



EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S	Chaussures de sécurité
	S3S Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton+zone du talon fermé+propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N)+ Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm+ insert non métallique type PS+résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige+résistance à la perforation selon le type+semelle de marche à crampons
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
LG	Système de Grip - Talon décroché
SC	Résistance du pare-pierre à l'abrasion
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57