coverguard®

FICHE TECHNIQUE

ACCESS ONE

Réf. 9ACO010

Multi-usages

Basse

Chaussures basses







DESCRIPTION

ACCESS ONE (S1P FO SR SC ESD) est une chaussure de sécurité basse, polyvalente et fonctionnelle, conçue pour un usage quotidien.
Sa tige en textile suédé et maille, associée à une doublure respirante, offre un bon confort tout au long de la journée. La semelle d'usure en PU/PU assure une bonne adhérence et une résistance aux huiles et hydrocarbures, tout en garantissant un amorti efficace.
Équipée d'un embout et d'une semelle anti-perforation en acier, elle est idéale pour les environnements secs.

SECTEURS

- Industries légères
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

Les +

Légère et flexible, convient à un usage quotidien
Compromis optimal entre durabilité et coût
Look basket

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9ACO010035	35	8
9ACO010036	36	8
9ACO010037	37	8
9ACO010038	38	8
9ACO010039	39	8
9ACO010040	40	8
9ACO010041	41	8
9ACO010042	42	8
9ACO010043	43	8
9ACO010044	44	8
9ACO010045	45	8
9ACO010046	46	8
9ACO010047	47	8
9ACO010048	48	8
9ACO010049	49	8
9ACO010050	50	8

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Couleur 2	Gris
Poids	600 g
Tige	Maille / Cuir nubuck
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	EVA
Assemblage principal	Injecté
Surbout avant	
Matériau du renfort	Microfibre
Position du renfort	Avant
Fermeture	Laçage
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 5 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/26/0641 Issue 1**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1P	Chaussures de sécurité
	S1P Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
SC	Résistance du pare-pierre à l'abrasion
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57