coverguard®

FICHE TECHNIQUE

Falcon Volt

Réf. 6FAL400

Casque spécifique non ventilé

EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)









Les +

Protection contre les arcs électriques pour travail sur ou à proximité d'installations électrique ne dépassant pas 1000V c.a. ou 1500V c.c.
Longue visière avec cran de maintien.
Double coque ABS pour une protection mécanique et une isolation parfaite, zéro métal.
Jugulaire, mentonnière et bon équilibre des masses pour un port longue durée.
Très confortable grâce à ses inserts mousse texturé (crâne et front).
Large molette de serrage permettant l'ajustement optimal même avec des gants électriques.
Livré avec un sac de transport.

DESCRIPTION

Casque double coque, longue protection du visage, protection contre les arcs électriques. Pour travail sur ou à proximité d'installations électrique ne dépassant pas 1000V c.a. ou 1500V c.c. valeur ATPV : 3.7cal/cm2

SECTEURS

- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Energie (production et distribution)
- Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Pour les interventions avec de potentiels risques électriques

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6FAL400NSI	52-63cm		3

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet brochable

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	780g
Performances	EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)
Valeur isolement électrique	1000V AC / 1500V DC
Matériau coque	ABS
Caractéristiques	Double coque en ABS. Longue visière de protection en polycarbonate avec cran de maintien. Textile souple et texturé pour les points de contact (basane, haut du crâne). Jugulaire 4 points tressée avec mentonnière. Serrage par molette (52 à 63cm).
Durée de vie	8 ans après fabrication
Réglage	52-63cm
Ventilation	NON

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **24/0767/00/0161**

Délivré par AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

EPI CAT. III

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN170:2002	Filtres pour l'ultraviolet
EN397:2012 + A1:2012	Casques de protection pour l'industrie
EN50365:2002	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°
COVERPERF - Skincare	Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.
GS-ET-29:2019-06	

MAJ 21/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57