/ VISARC V1-BK

Casque VISARC pour électricien avec écran intégré Arc-Flash APC1

Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- **CASQUE :**
- **EN 397 + A1 : 2012** : LD
- **EN 50365 : 2023** : Classe 2 - Utilisation jusqu'à 17 000 V AC - Testé jusqu'à 30 000 V AC
- **ECRAN :**
- **Normes protection des yeux** : EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO16321-1
- **EN ISO 16321-1 : 2022** : EN ISO 16321-1 : 2022 PENTA UL1,2 ET* K N 9 16321 PENTA ET 3 9 1-M CE 0161 *(DT : V1-BK / ET : V1-LPP-BK)
- **EN IEC 62819 : 2023 (casque + écran)** : BOX TEST :, APC 1, LTC0 UL 1,2, OPEN ARC :, -

/ Utilisation

Protection du visage et de la tête contre les effets thermiques liés à l'arc électrique (Arc-Flash), avec une incidence d'énergie pour une installation électrique jusqu'à 4 kA, et une distance de travail de 30 cm (APC 1) Protection contre l'arc électrique de court-circuit, les risques de chute d'objets, de rayonnements UV, et les projections de métaux en fusion notamment

/ Avantages

- Compatible avec assemblage d'autres EPI
- Design moderne et ergonomique
- Environnement ATEX
- Sans métal
- Ajustement du casque à une main
- Compatible port de lunettes de vue
- Management des couleurs pour une identification personnalisée
- Double calotte pour une protection optimale de l'écran en prolongeant sa durée de vie et une protection supérieure au risque électrique et arc-flash.
- Casque parfaitement équilibré, offrant une protection optimale pour les électriciens dans tous types d'environnements industriels.
- Système de réglage du serre-tête rabatable pour un stockage optimal

/ Domaines d'activité

- Câble & connexions
- Distribution d'électricité
- Industrie
- Mobilité électrique
- Production
- Sous-station
- Traction électrique
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

/ Caractéristiques

- **Couleur principale :** Blanc
- **Ventilation :** Non ventilé
- **Matériau de la coque (calotte) :** ABS
- **Ajustement du casque :** Crémaillère
- **Tour de tête (cm) :** 53-63
- **Bandeau de confort :** Mousse
- **Mentonnière :** Avec mentonnière
- **Points de fixation :** 6 points
- **Points d'ancrage de la jugulaire :** 4 points
- **Couleur de l'oculaire :** Incolore
- **Durée de stockage :** 36 mois
- **Durée de vie à partir de la première utilisation :** 60 mois



VISARC PROFIL



V1-LPP-BK

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	VA-REFLECT	Kit 4 bandes rétroréfléchissantes Flame Retardant (FR) pour casque électricien VISARC Couleur : gris
	VA-NECK	Protège nuque avec tissu déperlant FR, HV et UV pour casque électricien VISARC
	TC42AB	Coquilles anti-bruit SNR 26 décibels pour casques électricien.
	VSP-LPF1	Protection latérale et du menton en tissu FR (Flame Retardant) - APC 1 - ATPV 11 cal/cm² / ELIM 8,2 cal/cm²
	VSP-LPP	Bouclier de protection latérale et du menton pour casque électricien VISARC

/ Produits contenus dans le kit

	Référence	Désignation
	VA-BAGS	Housse de protection standard pour casque électricien VISARC - versions SANS module électronique / ref. VEA-3
	VA-WIPE	Chiffon microfibre pour écran de protection

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	VEA-2-BK-...	Lampe frontale autonome à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière Fonctions supplémentaires embarquées, pour casque d'électricien VISARC
	VEA-3-BK-...	Alarme individuelle de tension avec lampe frontale à double faisceau et batterie auxiliaire avec LED rouges à l'arrière. Fonctions supplémentaires embarquées, pour casque VISARC.
	VEA-1-BK-...	Lampe frontale autonome à double faisceau (avec batterie intégrée) Fonctions supplémentaires embarquées, pour casque d'électricien VISARC

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Légende du tableau

Marquage frontal et/ou latéral : nous consulter.

Référence produit	Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	Poids	Poids	Couleurs	Protection latérale ARC-FLASH
V1-BK	oui	850 g	1.87 lbs	Blanc, Noir	Option à intégrer sur commande
V1-BK-G	oui	-	-	Blanc, Noir, Vert	Option à intégrer sur commande
V1-BK-R	oui	-	-	Blanc, Noir, Rouge	Option à intégrer sur commande
V1-BK-W	oui	-	-	Blanc, Noir	Option à intégrer sur commande
V1-BK-Y	oui	-	-	Blanc, Noir, Jaune	Option à intégrer sur commande
V1-BK-O	oui	-	-	Blanc, Noir, Orange	Option à intégrer sur commande
V1-BK-B	oui	-	-	Blanc, Noir, Bleu	Option à intégrer sur commande
V1-LPP-BK	-	-	-	Blanc, Noir	Option intégrée
V1-LPP-BK-W	-	-	-	Blanc, Noir	Option intégrée
V1-LPP-BK-R	-	-	-	Blanc, Noir, Rouge	Option intégrée
V1-LPP-BK-G	-	-	-	Blanc, Noir, Vert	Option intégrée
V1-LPP-BK-Y	-	-	-	Blanc, Noir, Jaune	Option intégrée
V1-LPP-BK-B	-	-	-	Blanc, Noir, Bleu	Option intégrée
V1-LPP-BK-O	-	-	-	Blanc, Noir, Orange	Option intégrée

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions