/ TB19BTE

Bottes diélectriques, classe 1 - avec embout de protection

Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- **EN ISO 20345:2011** : SBEP
- **Adhérence 2011** : SRC
- **Resistance à la chaleur** : HRO
- **EN 50321:2018** : Classe 1 (7500 volts)
- **Catégories de certification CE** : Catégorie 3
- **Absorption d'énergie au talon** : E

/ Utilisation

Bottes électriquement isolantes pour la protection des travailleurs contre les chocs électriques et la tension de pas. Bottes utilisées dans les travaux sous tension ou à proximité des parties actives dans des installations jusqu'à 7 500V AC et 11 250V DC.
100% des bottes testées jusqu'à 10 000 V AC selon la EN 50321-1.
Conseillées dans les environnements extérieurs et milieux humides.
Les pointures 36 et 3738 ont un embout en acier.

/ Avantages

- Première de propreté anti-bactérienne et amovible
- Crampons auto nettoyants utilisables sur terrain meuble
- 100% des bottes testées diélectriquement
- Chaussant très large
- Chaussure amagnétique

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Couleurs :** Marron
- **Type de la chaussure :** Bottes
- **Pointures disponibles :** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- **Poids EU (g par paire) :** 1950
- **Matériau tige :** Elastomère/Caoutchouc
- **Matériau semelle :** Caoutchouc
- **Avantage supplémentaire :** Absorption des chocs au talon, Fabriqué en Europe





Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions